TECHNICAL DATA SHEET

FLOORPAN FIX 7 MM - CLASS 31 - AC3

THICKNESS		mm	7	EN 13329
WIDTH		mm	197	EN 13329
LENGHT		mm	1205	EN 13329
SURFACE			Authentic	
EUROPEAN STANDARD		-		EN 13329
WARRANTY DOMESTIC COMMERCIAL		Years	10/5	-
PACKAGE DETAILS				
PIECE			12 pieces / 1 package	
Area (m^2)			2,849 m^2	
Weight (kg)			18 kg	
PALLET DETAILS				
PIECE			44 packages / 1 pallet	
Area (m^2)			125,356 m^2	
Weight (kg)			805 kg	
DENSITY		Kg/m3	900±5	EN 13329
CLASS		-	31	EN 13329
ABRASION RESISTANCE		-	AC3	EN 13329
THICKNESS SWELLING		%	≤18	ISO 24336
SURFACE SWELLING (Assembled joint)	Qualitative Rating	Rating (1-5)	≤2	ISO 4760 (NALFA 24h)
	Quantitative Rating	mm	≤0,3	
RESISTANCE TO IMPACT	SMALL BALL	mm	≥10	EN 17368
	LARGE BALL	mm	≥350	
RESISTANCE TO STAINING		-	Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3)	EN 438-2_5
SURCAFE SOUNDNESS		N/mm	≥1.0	EN 13329 Annex B
LOCK STRENGTH	LENGHT	kN/m	-	ISO 24334
	WIDTH	kN/m	-	
EFFECT OF A CASTOR CHAIR		10.000 Cycles	No Damage	EN 425:2002
EFFECT OF A FURNITURE LEG		-	No Damage	EN 424
OPENING BETWEEN ELEMENTS		mm	≤0,20	EN 17539
HEIGHT DIFFIRENCE BETWEEN ELEMENTS		mm	≤0,15	EN 17539
MOISTURE CONTENT		%	4-10	EN 322
FIRE RESISTANCE		Class	$C_{fl}S1$	EN 9239-1
FORMALDEHYDE RELEASE		mg/m² h	1,75≤E1≤3,5	EN 12460-3
SLIP RESISTANCE		Class	DS	EN 13893
THERMAL RESISTANCE		m².K/W	0,05	EN 12667

Hygiene · 24 Water Resistant Laminate Flooring · BLUE ANGEL · PVC FREE · GREENGUARD GOLD · ISO 9001 · A+ · TURKEY EPD

Our products can also be produced with FSC® and CARB certification upon request